

Produktinformationen

Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS

Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487750**

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Messbereich mm | 6 - 12 mm |
| Messbereich | .25 - .4725" |
| Fehlergrenze µm | 4 |
| Bemerkungen Fehlergrenze | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Produkttyp |
|-------------|---|------------|
| 4102357 | Datenverbindu USB | 16 EXu |
| 4102410 | Datenverbindu RS232C | 16 EXr |
| 4102915 | Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic | 16 EWd |
| 4102231 | Sendemodul | 16 EWe |
| 4102230 | Funkempfänge | e-Stick |