

# Produktinformationen

## Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487751**

### Technische Daten

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Messbereich mm</b>           | 12 - 20 mm  |
| <b>Messbereich</b>              | .4725 - .775"   |
| <b>Fehlergrenze µm</b>          | 4   |
| <b>Bemerkungen Fehlergrenze</b> | •Bei vollständigem Anliegen der Messtaster<br>•Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer |

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Zubehör

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                                 | Produkttyp |
|-------------|---|------------|
| 4102357     | Datenverbindu USB                           | 16 EXu     |
| 4102410     | Datenverbindu RS232C                        | 16 EXr     |
| 4102915     | Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic | 16 EWd     |
| 4102231     | Sendemodul                                  | 16 EWe     |
| 4102230     | Funkempfänge                                | e-Stick    |