

# Produktinformationen

## Innenmesspistole im Satz Micromar 844 AS

### Produkteigenschaften

- Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe
- Selbstzentrierender Messkopf mit 3 Messkontakten (Anordnung 3 x 120°)
- Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt
- Ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund
- Ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
- Stets optimal ablesbare Messwertanzeige bei Verwendung einer elektronischen Messuhr mit drehbarem Display



Artikel-Nr.: **4487762**

### Technische Daten

<b>Messbereich mm</b>	20 - 50 mm
<b>Messbereich</b>	.775 - 2"
<b>Zifferschritt mm/inch</b>	0.0005 / .00002"
<b>Fehlergrenze µm</b>	4
<b>Bemerkungen Fehlergrenze</b>	•Bei vollständigem Anliegen der Messtaster •Berücksichtigt nicht den Messwertaufnehmer
<b>Batterietyp</b>	CR 2450N (3V Lithium)

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Digitale Messuhr 1086 R, Einstellringe, Schlüssel zum Wechseln der Messköpfe (ab 30 mm), Etui

### Anwendung

Schnelle Messungen per Hebelrückzug (umfasst den kompletten Anwendungsbereich des jew. Messkopfes) von:

- Durchgangsbohrungen
- Sacklochbohrungen
- Zentrierrändern

### Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4102357	Datenverbindu USB	16 EXu
4102410	Datenverbindu RS232C	16 EXr
4102915	Schnittstellena mit Datenverbindu Digimatic	16 EWd
4102231	Sendemodul	16 EWe
4102230	Funkempfänge	e-Stick