

Produktinformationen

Universaltaster Multimar 844 T

Produkteigenschaften

- Individuell der Messaufgabe anpassbar durch auswechselbare Messarme, Tasteinsätze und Anschlagelemente (optionelles Zubehör)
- Der bewegliche Messarmträger ist in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsarm gelagert
- Dadurch hohe Messempfindlichkeit, Genauigkeit und Leichtgängigkeit
- Kippsichere Auflageelemente für wiederholgenaue Messungen
- Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder
- Messkraftrichtung umstellbar für Außen- und Innenmessung
- sehr Stabiles, präzise geschliffenes und hartverchromtes Führungsrohr
- Leichtbauweise mit Mittelstück aus CFK-Rohr ab Messbereich 1000 - 1500 mm
- Der feste Messarmträger kann zur groben Einrichtung des Messbereichs auf dem Führungsrohr verschoben und geklemmt werden




Artikel-Nr.: **4503001**

Technische Daten

Anwendungsbereich außen	0 - 85
Anwendungsbereich innen	30 - 115
Messkraft	5
Produktgewicht	0.78

Abmessungen

Abmessung a in mm	280
--------------------------	-----



Anwendung

- Außen- und Innenmaße von Längen, Breiten, Durchmessern, Abständen
- Außen- und Innengewinde
- Zentrierränder, schmale Ansätze, Einstiche und Nuten
- Außen- und Innenkegel
- Außen- und Innenverzahnungen
- usw.

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Produkttyp
4503030	Aufnahmestüc	844 Tma
4503031	Aufnahmestüc	844 Tmi
4503024	Messarme	844 Te
4503025	Messarme	844 Te
4503026	Messarme	844 Te
4503027	Messarme	844 Te
4503109	Tiefenanschlät für Messarme 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te	844 Tw
4450512	Fuß	844 Tf