

# Product information

## Dimensional Metrology Mar4D PLQ 3200-T2

### Product features

- **Geschwindigkeit:**
  - Achsbewegungen mit einzigartigem Tempo von bis zu 200 mm/s
  - Sehr schnelle und hochauflösende Matrixkamera mit großem Bildfeld von 15x10 mm (BxH)
  - Gemeinsame Auswertung aller gesammelten Messdaten über MarWin
- **Produktivität:**
  - Viele unterschiedliche Messfunktionen vereint in einem Gerät
  - Flexibel Werkstücke mit bis zu D=210 mm, L=1000 mm und 50 kg direkt in der Produktion neben den Fertigungsmaschinen vermessen
  - Erhöhung der Messkapazitäten und Verringerung der Wartezeiten
- **Präzision:**
  - Integrierte Umgebungskontrollen, wie z. B. eine aktive Temperaturkompensation des Gerätes, gewährleisten gleichbleibende Messqualität und reduzieren signifikant den Ausschuss
  - Das motorische Widerlager mit Spannkraftüberwachung verhindert Bedieneinflüsse und steigert die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse
- **Bedienerfreundlichkeit:**
  - Die ergonomische Gehäuse- und Innenraumgestaltung ermöglicht eine bequeme und schonende Bedienung über viele Stunden hinweg
  - Lichtgitter sowie eine Innenraumüberwachung schützen Mensch und Messgerät
  - Alle Geräte sind "robot-ready" und Automatisierungslösungen, wie z. B. eine Roboterbeladung, sind schnell und direkt über unsere spezialisierte Abteilung MES realisierbar



Item no.: 5553252

### Technical data

<b>Verfahr-/Messweg X1-Achse</b>	200 mm
<b>Pos./Meas. path Z-axis</b>	1000 mm
<b>Positioniergeschwindigkeit C-Achse</b>	0.2 - 15 l/min
<b>Positioniergeschwindigkeit X1-Achse</b>	0.5 - 200 mm/s
<b>Positioniergeschwindigkeit Z-Achse</b>	0.5 - 200 mm/s
<b>Werkstücklänge max.</b>	1000 mm
<b>Workpiece diameter max.</b>	210 mm
<b>Table load max.</b>	50 kg
<b>Fehlergrenze Länge</b>	$MPE \leq (2.4 + l/200) \mu\text{m}$ with 'l' in mm
<b>Fehlergrenze Durchmesser</b>	$MPE \leq (1.3 + d/150) \mu\text{m}$ with 'd' in mm
<b>Messwertauflösung Länge</b>	0.01 - 0.0001 mm
<b>Messwertauflösung Durchmesser</b>	0.01 - 0.0001 mm
<b>Winkelauflösung</b>	0.01 - 0.0001 °
<b>Reference temperature</b>	20 °C
<b>Sensorik</b>	optical
<b>Optisches System</b>	Telecentric precision optics, image field approx. 15 x 10 mm (W x H)
<b>Kamerasystem</b>	CMOS matrix camera
<b>Besondere Ausstattung</b>	Motorized tailstock
<b>Messrechner</b>	All-in-one PC or industrial all-in-one PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
<b>Operating temperature</b>	10 °C to 35 °C
<b>Storage and transport temperature</b>	5 °C to 60 °C
<b>Schalldruckpegel</b>	<75 dB(A)
<b>Permissible humidity</b>	max. 70 %; nicht kondensierend
<b>Netzspannung</b>	90 – 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz
<b>Power consumption max.</b>	850 W
<b>Transportmöglichkeiten</b>	suitable for air freight
<b>Scope of delivery</b>	PC holder and two 60° centering tips ( 2 – 44 mm)