

# Información de productos

## Pie de rey digital MarCal 16 ER

### Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Guías lapeadas
- Cuchillas de medición para mediciones interiores
- Guía y regla inoxidable y templadas
- Dispositivo de medición escalonada
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Limpiadores integrados en la corredera



N.º de referencia: **4103017**

### Datos técnicos

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Rango de medición en mm</b>       | 0 - 150 mm             |
| <b>Rango de medición en pulgadas</b> | 0 - 6"                 |
| <b>Resolución mm/pulgadas</b>        | 0.01 / 0,0005 pulgadas |
| <b>Límite de error (mm)</b>          | 0.03                   |
| <b>Altura de los dígitos</b>         | 8.5                    |
| <b>Tipo de pila</b>                  | CR 2032 (3 V litio)    |

### Funciones

ON/OFF, AUTO ON/OFF, RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/pulgadas, Función LOCK (bloqueo del teclado), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos)

### Volumen de suministro


Manual de instrucciones, Pila, Estuche

### Interfaz de datos

USB, Opto RS-232C, Digimatic

### Dimensiones

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Dimensión e en mm</b> | 16  |
| <b>Dimensión b en mm</b> | 40  |
| <b>Dimensión a en mm</b> | 10  |
| <b>Dimensión c en mm</b> | 16  |
| <b>Dimensión d en mm</b> | 235 |



### Accesorios

| N.º de referencia | Denominación  | Tipo de producto |
|-------------------|---|------------------|
| 4102357           | Cable de transmisión de datos USB                                 | 16 EXu           |
| 4102915           | Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic | 16 EWd           |
| 4102410           | Cable de transmisión de datos RS-232C                             | 16 EXr           |