Información de productos

Pie de rey de taller digital MarCal 18 EWR

Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Tornillo de fijación superior
- Superficies de medición redondeadas para dimensiones interiores
- Guía y regla inoxidables y templadas
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
- Guías elevadas para proteger la escala
- Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y lubricantes
- Limpiadores integrados en la corredera



N.º de referencia: 4112712

Funciones

AUTO ON/OFF, DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), ON/OFF, PRESET (valores predeterminados de medición), RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/pulgadas, Función LOCK (bloqueo del teclado)

Volumen de suministro

Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Interfaz de datos


USB, Opto RS-232C, Digimatic

Datos técnicos

| Rango de medición en mm | 0 - 500 | | |
|-------------------------|------------------------|--|--|
| Rango de medición | 0 - 20" | | |
| Resolución mm/pulgadas | 0.01 / 0,0005 pulgadas | | |
| Límite de error (mm) | 0.04 mm | | |
| Altura de los dígitos | 12.5 mm | | |
| Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) | | |

Dimensiones

| Dimensión e en mm | 25 mm |
|-------------------|--------|
| Dimensión b en mm | 150 mm |
| Dimensión a en mm | 650 mm |
| Dimensión f en mm | 55 mm |
| Dimensión c en mm | 20 mm |
| Dimensión d en mm | 20 mm |



Accesorios

| N.º de referencia | Denominación | Tipo de producto |
|-------------------|--|---------------------|
| 4102357 | Cable de transmisión de datos USB | 16 EXu |
| 4102915 | Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Cable de transmisión de datos RS-232C | 16 EXr |