

Información de productos

Micrómetro con comparador de precisión Micromar 40 F

Propiedades del producto

- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Comparador de precisión integrado en el cuerpo
- Marcas de tolerancia ajustables
- Cuerpo de acero cromado con aislamiento térmico
- Elevación del palpador de medición móvil, que garantiza una larga vida útil
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Dispositivo de bloqueo
- Fuerza de medición constante



N.º de referencia: **4150901**

Volumen de suministro

Manual de instrucciones,
Estuche

Aplicación

- Comprobación rápida del diámetro de piezas cilíndricas (árboles, varillas, vástagos)
- Mediciones de espesores y longitudes
- Especialmente adecuado para piezas en serie de alta precisión

Datos técnicos

Rango de medición en pulgadas	1 - 2"
Rango de medición del comparador de precisión (micrómetro), pulgadas	±0,0025"
Subdivisión de la escala pulgadas	0,0001 pulgadas
Límite de error en pulgadas	0,00008"
Desviación de paralelismo en µm	1
Desviación de paralelismo en pulgadas	0,00008"
Desviación de planitud en µm	0.2
Desviación de planitud pulgadas	0,00001"
Límite de error Ge de comparadores de precisión en pulgadas	0,00005"
Fuerza de medición	9
Fuerza de medición (N)	9
Modelo de esfera	25-0-25
Color de la esfera	Blanco
Diámetro del husillo	7.5
Altura de paso del husillo (pulgadas)	.025"

Dimensiones

Dimensión e en mm	56
Dimensión b en mm	125
Dimensión a en mm	174
Dimensión c en mm	30
Dimensión d en mm	85

