

Información de productos

Micrómetros para exteriores digitales Micromar 40 EWR

Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Mecanismo de avance rápido
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico



Funciones


RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor ORIGIN), mm/pulgadas, ORIGIN (valores predeterminados de medición), Función LOCK (bloqueo del teclado), TOL (introducción de límites de advertencia y tolerancia), HOLD (memorización de los valores de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Interfaz de datos bidireccional (posibilidad de consulta e introducción externas de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de funciones individuales mediante el software MarCom)

N.º de referencia: **4157015**

Datos técnicos

Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)
Rango de medición en mm	0 - 100 mm
Rango de medición en pulgadas	0 - 4"
Material de la superficie de medición	carburo
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"
Diámetro del husillo	6.5
Paso del husillo_mm	0.5
Fuerza de medición (N)	5 - 10

Dimensiones



Volumen de suministro

Medidas de ajuste, Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Interfaz de datos

MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic

Suministro de corriente

Pila con una vida útil de aproximadamente 2 años

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102603	Cable de transmisión de datos USB bidireccional	DK-U1
4102606	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	DK-D1