Información de productos

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-L

Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Husillos no giratorios
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico

Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor ORIGIN), mm/pulgadas, ORIGIN (valores predeterminados de medición), Función LOCK (bloqueo del teclado), TOL (introducción de límites de advertencia y tolerancia), HOLD (congelar valor medido actual), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Interfaz de datos bidireccional (para la consulta de datos, la transferencia de parámetros, el control remoto o el bloqueo de funciones mediante el software MarCom)

Volumen de suministro

Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Aplicación

- Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.
- Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.
- Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición

N.º de referencia: **4157022**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	50 - 75 mm
Rango de medición	2 - 3”
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005”
Límite de error µm	3 µm
Desviación de paralelismo en µm	3 µm
Desviación de planitud en µm	0.6 µm
Fuerza de medición (N)	5 - 10
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición	carburo
Diámetro del husillo	6.5 mm
Paso del husillo_mm	5 mm

Dimensiones

Dimensión b en mm	13 mm
Dimensión a en mm	45 mm
Dimensión c en mm	82 mm



Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102603	Cable de transmisión de datos USB bidireccional	DK-U1
4102606	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	DK-D1

Información de productos

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWR-L

de intervención gracias al
husillo no giratorio.