Información de productos

Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi

Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- Mecanismo de avance rápido
- Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico

Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor ORIGIN), mm/pulgadas, ORIGIN (valores predeterminados de medición), Función LOCK (bloqueo del teclado), TOL (introducción de límites de advertencia y tolerancia), HOLD (congelar valor medido actual), DATA (transmisión de datos), Interfaz de datos bidireccional (para la consulta de datos, la transferencia de parámetros, el control remoto o el bloqueo de funciones mediante el software MarCom)

Volumen de suministro

Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

N.º de referencia: **4157103**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	75 - 100 mm
Rango de medición	3 - 4”
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005”
Límite de error µm	3 µm
Desviación de paralelismo en µm	3 µm
Desviación de planitud en µm	0.6 µm
Fuerza de medición (N)	5 - 10
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición	carburo
Diámetro del husillo	6.5 mm
Paso del husillo_mm	0.5 mm

Dimensiones

Dimensión b en mm	13 mm
Dimensión a en mm	57 mm
Dimensión c en mm	107 mm



Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102220	Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless	i-Stick