

# Información de productos

## Micrómetro de interiores Micromar 44 A

### Propiedades del producto

- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso

### Volumen de suministro

Manual de instrucciones, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

### Aplicación

- Medición de:
- Taladros pasantes
  - Agujeros ciegos
  - Ruedas de centrado




N.º de referencia: **4190314**

### Datos técnicos

<b>Rango de medición en mm</b>	16 - 20 mm
<b>Subdivisión de la escala mm</b>	0,001 mm
<b>Límite de error <math>\mu\text{m}</math></b>	4
<b>Observaciones sobre el límite de error</b>	cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
<b>Paso del husillo_mm</b>	0.5

### Dimensiones

<b>Dimensión b en mm</b>	6.5
<b>Dimensión c en mm</b>	4
<b>Dimensión d en mm</b>	64



### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710036	Anillos de ajuste	355 E