

Información de productos

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso



N.º de referencia: **4191034**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	100 - 125 mm
Rango de medición en pulgadas	4-4,9"
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"
Límite de error μm	6
Observaciones sobre el límite de error	Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)

Funciones


RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Función LOCK (bloqueo del teclado)

Volumen de suministro

Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Dimensiones

Dimensión b en mm	27
Dimensión c en mm	7
Dimensión d en mm	132



Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4102231	Módulo de envío	16 EWe
4102230	Receptor inalámbrico	e-Stick
4710121	Anillos de ajuste	355 E