

Información de productos

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado



N.º de referencia: 4191120

Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Función LOCK (bloqueo del teclado)

Volumen de suministro

Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Aplicación


- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado

Datos técnicos

Rango de medición en mm	6 - 8 mm
Rango de medición	0,25–0,3125"
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"
Límite de error μm	4 μm
Observaciones sobre el límite de error	Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)

Dimensiones

Dimensión b en mm	4 mm
Dimensión a en mm	1.5 mm
Dimensión c en mm	1.5 mm
Dimensión d en mm	58 mm



Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102915	Cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4710026	Anillos de ajuste	355 E