

Información de productos

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado



N.º de referencia: 4191122

Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Función LOCK (bloqueo del teclado)

Datos técnicos


Rango de medición en mm	10 - 12 mm
Rango de medición	0,4–0,4725"
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"
Límite de error μm	4 μm
Observaciones sobre el límite de error	Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)

Volumen de suministro

Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Dimensiones

Dimensión b en mm	4.3 mm
Dimensión a en mm	1.8 mm
Dimensión c en mm	1.5 mm
Dimensión d en mm	58 mm



Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102915	Cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4710030	Anillos de ajuste	355 E