Información de productos

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso



N.º de referencia: 4191124

Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Función LOCK (bloqueo del teclado)

Volumen de suministro

Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Aplicación

Medición de


- Taladros pasantes
- · Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado

Datos técnicos

Rango de medición en mm	16 - 20 mm		
Rango de medición en pulgadas	0,625-0,775"		
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"		
Límite de error µm	4		
Observaciones sobre el límite de error	Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal		
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)		

Dimensiones

Dimensión b en mm	6.5
Dimensión c en mm	4
Dimensión d en mm	64



Información de productos

Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

Accesorios

N.º de referencia	Denominaciór	Tipo de producto
4102915	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4102231	Módulo de envío	16 EWe
4102230	Receptor inalámbrico	e-Stick
4710036	Anillos de ajuste	355 E