

# Información de productos

## Micrómetro de interiores digital Micromar 44 EWR

### Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado



N.º de referencia: **4191131**

### Funciones

RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Función LOCK (bloqueo del teclado)

### Datos técnicos


<b>Rango de medición en mm</b>	60 - 70 mm
<b>Rango de medición</b>	2,35–2,75"
<b>Resolución mm/pulgadas</b>	0.001 / 0,00005"
<b>Límite de error <math>\mu\text{m}</math></b>	5 $\mu\text{m}$
<b>Observaciones sobre el límite de error</b>	Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal
<b>Tipo de pila</b>	CR 2032 (3 V litio)

### Volumen de suministro

Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

### Dimensiones

<b>Dimensión b en mm</b>	18 mm
<b>Dimensión c en mm</b>	5 mm
<b>Dimensión d en mm</b>	79 mm



### Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
  - Agujeros ciegos
  - Ruedas de centrado

### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102915	Cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4710080	Anillos de ajuste	355 E