

# Información de productos

## Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A

### Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

### Volumen de suministro

sin instrumento indicador,  
Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche

### Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
  - Agujeros ciegos
  - Ruedas de centrado




N.º de referencia: **4487616**

### Datos técnicos

<b>Rango de medición en mm</b>	150 - 175 mm
<b>Rango de medición</b>	5,9–6,9"
<b>Límite de error <math>\mu\text{m}</math></b>	6 $\mu\text{m}$
<b>Observaciones sobre el límite de error</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal</li> <li>• No tiene en cuenta al registrador de valores de medición</li> </ul>

### Dimensiones

<b>Dimensión b en mm</b>	27 mm
<b>Dimensión c en mm</b>	7 mm
<b>Dimensión d en mm</b>	132 mm



### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710122	Anillos de ajuste	355 E