

# Información de productos

## Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A

### Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

### Volumen de suministro

sin instrumento indicador,  
Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche

### Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
  - Agujeros ciegos
  - Ruedas de centrado




N.º de referencia: **4487702**

### Datos técnicos

<b>Rango de medición en mm</b>	10 - 12 mm
<b>Rango de medición en pulgadas</b>	0,4-0,4725"
<b>Límite de error <math>\mu\text{m}</math></b>	3
<b>Observaciones sobre el límite de error</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal</li> <li>• No tiene en cuenta al registrador de valores de medición</li> </ul>

### Dimensiones

<b>Dimensión b en mm</b>	4.3
<b>Dimensión a en mm</b>	1.8
<b>Dimensión c en mm</b>	1.5
<b>Dimensión d en mm</b>	58



### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710030	Anillos de ajuste	355 E