
Información de productos

Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria



sin instrumento indicador, Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche

Aplicación

Medición de

- · Taladros pasantes
- · Agujeros ciegos
- · Ruedas de centrado




N.º de referencia: 4487705

Datos técnicos

Rango de medición en mm	20 - 25 mm		
Rango de medición en pulgadas	0,775-1"		
Límite de error µm	3		
Observaciones sobre el límite de error	 Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal No tiene en cuenta al registrador de valores de medición 		

Dimensiones

Dimensión b en mm	9	
Dimensión c en mm	4	
Dimensión d en mm	68	



Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710040	Anillos de ajuste	355 E