

Información de productos

Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Volumen de suministro

sin instrumento indicador, Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche

Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado




N.º de referencia: **4487707**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	30 - 40 mm
Rango de medición en pulgadas	1,2-1,6"
Límite de error μm	3
Observaciones sobre el límite de error	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición

Dimensiones

Dimensión b en mm	15
Dimensión c en mm	5
Profundidad de medición con alargadera	226
Dimensión d en mm	76
Profundidad de medición	76



Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710050	Anillos de ajuste	355 E