

# Información de productos

## Pistola para mediciones interiores Micromar 844 A

### Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

### Volumen de suministro

sin instrumento indicador,  
Aparato básico 844 Ag, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Estuche

### Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
  - Agujeros ciegos
  - Ruedas de centrado




N.º de referencia: **4487709**

### Datos técnicos

<b>Rango de medición en mm</b>	40 - 50 mm
<b>Rango de medición en pulgadas</b>	1,6-2"
<b>Límite de error <math>\mu\text{m}</math></b>	3
<b>Observaciones sobre el límite de error</b>	• Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición

### Dimensiones

<b>Dimensión b en mm</b>	15
<b>Dimensión c en mm</b>	5
<b>Dimensión d en mm</b>	76



### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4710060	Anillos de ajuste	355 E