

Información de productos

Juego de pistolas para mediciones interiores Micromar 844 AS

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Volumen de suministro

Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado



N.º de referencia: **4487750**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	6 - 12 mm
Rango de medición	0,25–0,4725"
Límite de error µm	4 µm
Observaciones sobre el límite de error	• Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102915	Cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd