

Información de productos

Juego de pistolas para mediciones interiores Micromar 844 AS

Propiedades del producto

- Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de medición
- Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales salientes desplazados en 120°
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
- A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo del taladro
- A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso
- Presentación de los valores de medición que se leen siempre de forma óptica cuando se utiliza un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Volumen de suministro

Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche

Aplicación

- Medición de
- Taladros pasantes
 - Agujeros ciegos
 - Ruedas de centrado



N.º de referencia: **4487750**

Datos técnicos

Rango de medición en mm	6 - 12 mm
Rango de medición en pulgadas	0,25–0,4725"
Límite de error μm	4
Observaciones sobre el límite de error	• Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal • No tiene en cuenta al registrador de valores de medición

Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102357	Cable de transmisión de datos USB	16 EXu
4102410	Cable de transmisión de datos RS-232C	16 EXr
4102915	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	16 EWd
4102231	Módulo de envío	16 EWe
4102230	Receptor inalámbrico	e-Stick