

# Información de productos

## Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 T

### Propiedades del producto

- Módulos de bus RS-485 combinables de manera flexible
- Módulos de conexión de alto rendimiento para la evaluación de sensores de medición (inductivos/neumáticos)
- Consulta de datos sincronizada de varios palpadores de medición conectados
- Conexión a través de la interfaz USB de los módulos N 1700 a Millimar Cockpit, nuestro software de configuración y evaluación inteligente y de uso universal
- Conexión de todos los tipos de palpadores de una compatibilidad a través de un mismo módulo
- Combinación de un producto modular y flexible para solucionar tareas de medición específicas del cliente
- Velocidad máxima teórica de transmisión del bus de 4189 valores/s (depende de la cantidad de canales conectados)

### Volumen de suministro

Manual de instrucciones

### Aplicación

Combinación inteligente y flexible de módulos de medición y software para solucionar tareas de medición específicas del cliente.



N.º de referencia: **5331141**

### Datos técnicos

<b>Resolución en <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Rango de medición del palpador inductivo</b>	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
<b>Entradas del palpador</b>	4
<b>Compatibilidad</b>	Tesa
<b>Configuración</b>	Software Millimar Cockpit
<b>Velocidad de transmisión de datos</b>	4189
<b>Límite de error</b>	0,3 % (mín. 0,2 $\mu\text{m}$ )
<b>Interfaz de datos</b>	RS-485
<b>Suministro de corriente</b>	+ 5V de bus N 1700
<b>Consumo de corriente</b>	150
<b>Grado de protección IP</b>	IP 42
<b>Temperatura de trabajo MÍN.</b>	10
<b>Temperatura de trabajo MÁX.</b>	35
<b>Temperatura de servicio MÍN.</b>	0
<b>Temperatura de servicio MÁX.</b>	40
<b>Coefficiente de temperatura</b>	0.02
<b>Peso del producto</b>	0.39

### Dimensiones

<b>Altura (mm)</b>	54.8
<b>Profundidad (mm)</b>	66
<b>Anchura (mm)</b>	116.5

# Información de productos

## Módulo para palpadores inductivos Millimar N 1704 T

### Accesorios

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4400190	Palpador de medición inductivo	P1300 TA
4400192	Palpador de medición inductivo	P1300 TA without cable
4400191	Palpador de medición inductivo	P1300 TB
4400193	Palpador de medición inductivo	P1300 TB without cable
5323011	Palpador de medición inductivo	P2004 T
5323021	Palpador de medición inductivo	P2004 TA
5323031	Palpador de medición inductivo	P2004 TB
5324021	Palpador de medición inductivo	P2010 TA
5324031	Palpador de medición inductivo	P2010 TB
5324071	Palpador de medición inductivo	P2104 TA
5324081	Palpador de medición inductivo	P2104 TB