

# Información de productos

## Aparatos de medición de calibración Precimar ULM 300-E

### Volumen de suministro

Standard software 828 WIN  
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



### Aplicación

- Calibración de
- Tampones y anillos lisos
  - Anillos patrón
  - Calibres de herradura
  - Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
  - Bloques patrón
  - Calibres de rosca
  - Calibres de rosca cónicos
  - Calibres dentados
  - Calibres cónicos
  - Relojes comparadores
  - Comparadores de precisión
  - Medidores de interiores de dos puntos
  - Micrómetros para exteriores
  - Micrómetros de interiores de dos puntos
  - Medición de longitudes en la mesa de precisión

N.º de referencia: **5350258**

### Datos técnicos

<b>Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]</b>	de 0 a 305
<b>Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]</b>	de 0,5 a 150
<b>Intervalo de medición directo [mm]</b>	100
<b>Desviación de la medición de longitudes <math>MPE_{E1}</math> (L en mm) [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq (0,09 + L/2000)$
<b>Repetibilidad [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq 0,05$
<b>Fuerzas de medición [N]</b>	0,2; de 1,0 a 4,5; 11
<b>Longitud del aparato [mm]</b>	685
<b>Masa [kg]</b>	110
<b>Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm]</b>	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480