Información de productos

Aparatos de medición de calibración Precimar ULM 520 S-E

Volumen de suministro
Standard software 828 WIN "Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package

Aplicación
Calibración de
- Tampones y anillos lisos
- Anillos patrón
- Calibres de herradura
- Bloques patrón esféricos, calibres de puntas
- Bloques patrón
- Calibres de rosca
- Calibres de rosca cónicos
- Calibres dentados
- Calibres cónicos
- Relojes comparadores
- Comparadores de precisión
- Medidores de interiores de dos puntos
- Micrómetros para exteriores
- Micrómetros de interiores de dos puntos

N.º de referencia: **5350267**

Datos técnicos

Intervalo de medición para mediciones exteriores [mm]	de 0 a 520
Intervalo de medición para mediciones interiores [mm]	de 0,5 a 365
Intervalo de medición directo [mm]	Medición exterior: de 0 a 520 Medición interior: de 0,5 a 365
Desviación de la medición de longitudes MPE_{E1} (L en mm) [µm]	solo con elemento de medición ABBE: MPE E1 ≤ (0,09 + L/2000) con sistema de medición en el lecho de fondo MPE E1 ≤ (0,6 + L/1000)
Repetibilidad [µm]	con elemento de medición Abbe: ≤ 0,05 con sistema de medición en el lecho de fondo: ≤ 0,2
Fuerzas de medición [N]	0,2; de 1,0 a 4,5; 11
Longitud del aparato [mm]	1080
Masa [kg]	160
Dimensiones del aparato (al x an x pr) [mm]	1080 x 380 x 480