

Informations produit

Module d'entrée / de sortie Millimar N 1704 I/O

Propriétés du produit

- Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l'intermédiaire d'un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)

Contenu de la livraison

Borniers, Guide de l'utilisateur

Application

Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.



Référence : **5331134**

Caractéristiques techniques

Consommation d'énergie	70
Configuration	Logiciel Millimar Cockpit
Interface de données	RS-485
Entrées de commande	4 entrées, 10 – 30 V
Sorties de commande	4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits
Température de service MINI	0
Température de service MAXI	40