

Informations produit

Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 520 S-E

Contenu de la livraison

Logiciel standard 828 WIN
« Prise de mesures libre », Unité d'analyse PC (sans moniteur), Supports magnétiques pour la sonde de température, Paire d'étriers de mesure, profondeur d'insertion 14 mm, 2 appuis parallèles 60/20, 2 griffes de serrage rapide, 2 supports de touche à zone sphérique, Calibre de réglage 2, Clé USB, Poids 0,25/0,5/1,0/2,0 N, Clé Allen, Tournevis, Emballage des accessoires



Application

Calibrage de

- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Calibres coniques
- Comparsateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points

Référence : 5350267

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]	0 à 520
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]	0,5 à 365
Étendue de mesure directe [mm]	Mesure extérieure : 0 à 520 Mesure intérieure : 0,5 à 365
Écart de mesure de longueur MPE_{E1} (L en mm) [μm]	Uniquement pour l'élément de mesure ABBE $MPE_{E1} \leq (0,09+L/2000)$ Avec système de mesure sur banc : $MPE_{E1} \leq (0,6+L/1000)$
Répétabilité [μm]	avec élément de mesure Abbe : $\leq 0,05$ avec système de mesure sur banc : $\leq 0,2$
Forces de mesure [N]	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
Longueur de l'appareil [mm]	1080
Masse [kg]	160
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]	1080 x 380 x 480