

# Informations produit

## Machine de mesure de longueurs de précision Precimar PLM 1000-E

### Contenu de la livraison

Logiciel standard 828 WIN  
« Prise de mesures libre », Unité  
d'analyse PC (sans moniteur),  
2 appuis parallèles 60/20, 2  
embouts femelle Ø 5 mm, 2  
griffes de serrage rapide, Paire  
d'étriers de mesure 90/60 Ci/  
a, Clé USB, Emballage des  
accessoires

### Application

- Calibrage de
- Calibres positifs et négatifs lisses
  - Bagues étalons
  - Calibres à mâchoires
  - Cales-étalons à bouts sphériques, pîges
  - Cales-étalons
  - Calibres filetés
  - Calibres filetés coniques
  - Calibres de denture
  - Comparateurs montres
  - Micromètres à cadran
  - Alésomètres à 2 points
  - Micromètres
  - Micromètres d'intérieur 2 points
  - Mesure de longueurs de précision
  - Mesure de pièces de faible épaisseur et déformées



Référence : **5350800**

### Caractéristiques techniques

<b>Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]</b>	0 à 1000
<b>Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]</b>	0,5 à 845
<b>Étendue de mesure directe [mm]</b>	200
<b>Écart de mesure de longueur <math>MPE_{E1}</math> (L en mm) [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq (0,085 + L/1500)$
<b>Répétabilité [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq 0,05$
<b>Écart de position / limite d'erreur (L en mm) [<math>\mu</math>m] *</b>	$\leq (0,07 + L/2000)$
<b>Forces de mesure [N]</b>	0 à 13,9
<b>Longueur de l'appareil [mm]</b>	2110
<b>Masse [kg]</b>	535
<b>Surface de la table (A x B) mm</b>	150 X 300