## Informations produit

### Appareil mobile de mesure de rugosité MarSurf PS 10

#### Propriétés du produit « SMAHRT Surf » - simple, intelligent et mobile

- Appareil de mesure de rugosité très maniable pour une utilisation mobile
- Utilisation simple et intuitive : Aussi simple à utiliser qu'un smartphone
- Grand écran TFT 4,3" rétroéclairé
- · Affichage pivotant
- Sauvegarde des données aux formats TXT, X3P, CSV et PDF
- Création de rapports PDF via l'appareil de mesure
- Les commentaires du client pour le rapport PDF sont saisis directement sur le MarSurf PS 10
- Fonctionnement de la batterie : Plus de 1200 mesures sans avoir à recharger l'appareil
  Vitesse de positionnement Principe de mesure
- Il tient dans la main. Dimensions et poids réduits (500 q env.)
- Flexibilité de l'appareil : Unité d'avance amovible
- 31 paramètres : Performances égalant celles d'un appareil de laboratoire.
- Travaillez sans erreur grâce à un étalon de rugosité intégré et amovible
- Accès rapide aux fonctions souhaitées par enregistrement des favoris à l'écran
- La sélection « Coupure automatique » assure également des résultats de mesure corrects aux non métrologues
- Variante supplémentaire à avance transversale disponible sous la désignation MarSurf PS 10 C2 (réf. 6910235)

#### **Application**

- Sur les arbres et pièces de boîtiers
- Sur les machines de grande taille
- Sur les pièces de grande taille
- Sur les pièces fraisées et tournées
- Sur les pièces rectifiées et rodées
- En production, au niveau de la machine pour le contrôle rapide de la rugosité de la pièce dans ou sur la machine



Référence: 6910230

### Caractéristiques techniques

Vitesse de positionnement	0,5 ; 1,0		
Principe de mesure	Palpage sur une section		
Unité	métrique/pouces		
Force de mesure (N)	0,00075		
Filtre selon ISO/JIS	Filtre gaussien selon ISO 16610-21 (auparavant ISO 11562), filtre spécial selon DIN EN ISO 13565-1, filtre LS selon DIN EN ISO 3274 (désactivable)		
Cutoff Ic selon ISO/JIS	0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, Détection automatique du filtre		
Cutoff raccourci selon ISO/JIS	Au choix		
Nombre n de longueurs de base selon ISO/JIS	au choix : 1 à 16		
Interface de données	USB, MarConnect (RS-232), Slot microSD pour cartes SD / SDHC jusqu'à 32 Go		
Langues:	Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais, Suédois, Russe, Polonais, Tchèque, Japonais, Chinois, Coréen, Hongrois, Turc, Roumain		
Mise en mémoire	3 900 profils min., 500 000 résultats min., 1 500 rapports PDF min., extensible par carte microSD jusqu'à 32 Go (augmente 320 fois la mémoire)		
Palpeur	palpeur à patin inductif		
Fonction de calibrage	Dynamique, Ra, Rz, Rsm		
Classe de protection IP	IP 40		
Poids (brut)	1.92 KG		
Dimensions en mm	160 mm x 77 mm x 50 mm		
Divers	Verrouillage/protection par mot de passe, date/heure		
Longueur d'exploration selon ISO 12085 (MOTIF)	1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm		
Course totale In selon ISO/JIS	1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm		
Pointe de palpage	2 μm		
Paramètres	Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) corresp. à Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) corresp. à Rmr), RSm, Rsk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, R3z		
Type de protection	IP 40		
Batterie	Batteries Li-Ion, 3,7 V, capacité nominale 11,6 Wh, au moins 1 200 mesures		
Bloc d'alimentation secteur universel	100 à 264 V		
Étendue de mesure mm	0,35		
Résolution profil	8 nm		
Longueur d'exploration Lt selon ISO/JIS	1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, variable, automatique		

## **Informations produit**

### Appareil mobile de mesure de rugosité MarSurf PS 10

### **Dimensions**

**Dimensions en mm** 160 mm x 77 mm x 50 mm

# **Informations produit**

### Appareil mobile de mesure de rugosité MarSurf PS 10

### **Accessoires**

Référence	Désignation	Type de produit
6850540	PHT Rallonge de palpeur 80 mm	PHT (80 mm)
6111520	Palpeur standard 2 µm	PHT 6-350
6111526	Palpeur standard 5 µm	PHT 6-350/ 5µm
6111527	Palpeur standard 10 µm	PHT 6-350/ 10μm
6111521	Palpeur pour alésages à partir de 3 mm	PHT 3-350
6111524	Palpeur pour rainures	PHT 11-100
6111525	Palpeur pour surfaces concaves et convexes	PHTR-100
6111522	Palpeur de flancs de dentures	PHTF 0.5-100
6111523	Palpeur pour tôles	PT 150
6710803	Statif de mesure 300 mm avec socle en fonte	ST-D
6710806	Statifs de mesure 300 mm avec plaque de base	ST-F
6710807	Statif de mesure 300 mm avec plaque de base et rainure en T	ST-G
2247086	Support pivotant sur Digimar 814 SR	814 Sh
4426100	Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique	814 SR
4426101	Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique	814 SR
4102357	Câble de données USB	16 EXu
4102603	Câble de liaison USB bidirectionnel	DK-U1
6710401	Bloc prismatique	PP
(710004	Étarragallèla	DDC