

Informations produit

Micromètre à cadran Micromar 40 F

Propriétés du produit

- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Micromètre à cadran intégré dans l'étrier
- Repères de tolérance réglables
- Étrier acier chromé, à isolation thermique
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Dispositif de blocage
- Force de mesure constante



Référence : **4150001**

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure mm	25 - 50 mm
Valeur de la division d'échelle mm	0,01 mm
Valeur de la division d'échelle μm	1 μm
Marge d'erreur μm	2 μm
Écart de parallélisme en μm	1 μm
Écart de planéité en μm	0.2 μm
Limite d'erreur Ge (μm)	1 μm
Force de mesure	9 N
Chiffrage du cadran	65-0-65
Couleur du cadran	Blanc
Matériau face de mesure	carbure
Diamètre de la broche	7.5 mm
Pas de la broche mm	0.5 mm

Contenu de la livraison

Guide de l'utilisateur, Étui

Application

- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série

Dimensions

Dimension e en mm	56 mm
Dimension b en mm	125 mm
Dimension a en mm	174 mm
Dimension c en mm	30 mm
Dimension d en mm	85 mm

