

# Informations produit

## Micromètre à cadran sur socle Micromar 40 TS

### Propriétés du produit

- Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement
- Étrier robuste en acier inclinable à 45° contre le socle stable
- Le relevage du palpeur de mesure mobile assure une longue durée de vie
- Butée réglable en hauteur
- Force de mesure constante
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Broche de mesure et enclume en carbure
- Dispositif de blocage



Référence : **4154030**

### Caractéristiques techniques

#### Contenu de la livraison

Guide de l'utilisateur

#### Application

- Contrôle rapide du diamètre de pièces cylindriques (arbres, boulons, tiges)
- Mesures d'épaisseur et de longueur
- Particulièrement adapté aux pièces de précision en série

<b>Étendue de mesure mm</b>	0 - 50 mm
<b>Valeur de la division d'échelle <math>\mu\text{m}</math></b>	1 $\mu\text{m}$
<b>Marge d'erreur <math>\mu\text{m}</math></b>	2 $\mu\text{m}$
<b>Écart de parallélisme en <math>\mu\text{m}</math></b>	2 $\mu\text{m}$
<b>Écart de planéité en <math>\mu\text{m}</math></b>	0.2 $\mu\text{m}$
<b>Limite d'erreur Ge (<math>\mu\text{m}</math>)</b>	1 $\mu\text{m}$
<b>Force de mesure</b>	6.5 N
<b>Chiffrage du cadran</b>	50-0-50
<b>Couleur du cadran</b>	Jaune
<b>Diamètre de la broche</b>	7.5 mm
<b>Pas de la broche_mm</b>	0.5 mm

### Dimensions

