

# Informations produit

## Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-S

### Propriétés du produit

- Avec faces de mesure couteau
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique



### Fonctions

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (préréglage de la cote), Fonction LOCK (verrouillage du clavier), TOL (saisie de limites de tolérance et d'avertissement), HOLD (geler la valeur de mesure actuelle), DATA (transmission de données), Interface de données bidirectionnelle (pour la consultation de fichiers - la transmission de paramètres - la commande à distance - le verrouillage individuel des fonctions par le logiciel MarCom)

Référence : 4157043

### Caractéristiques techniques


Étendue de mesure mm	50 - 75 mm
Étendue de mesure	2 - 3"
Résolution mm/inch	0.001 / 0,00005"
Marge d'erreur µm	5 µm
Force de mesure (N)	5 - 10
Type de pile	CR 2032 (3V Lithium)
Matériau face de mesure	acier trempé
Diamètre de la broche	6.5 mm
Pas de la broche_mm	5 mm

### Contenu de la livraison

Étalon de réglage (à partir de l'étendue de mesure 25-50 mm), Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui

### Dimensions

Dimension b en mm	15.5 mm
Dimension a en mm	57 mm
Dimension c en mm	107 mm



### Application

Pour la mesure de rainures étroites, de gorges, etc.

### Accessoires

Référence	Désignation	Type de produit
4102603	Câble de liaison USB bidirectionnel	DK-U1
4102606	Câbles de données Digimatic	DK-D1