

Informations produit

Micromètre à étrier numérique Micromar 40 EWR-V

Propriétés du produit

- Avec alésages de logement pour touches de mesure à tige \varnothing 3,5 mm
- Affichage numérique à contraste élevé
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Réglage rapide QUICK DRIVE
- Broche non rotative
- Cliquet avancé
- Étrier acier laqué, à isolation thermique



Fonctions

RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence à ORIGIN), mm/inch, ORIGIN (préréglage de la cote), Fonction LOCK (verrouillage du clavier), TOL (saisie de limites de tolérance et d'avertissement), HOLD (enregistrement de la valeur de mesure), DATA (transmission de données), Interface de communication bidirectionnelle (possibilité de demande et de saisie externe de paramètres et réglage du blocage de fonctions séparées par l'intermédiaire du logiciel MarCom)

Contenu de la livraison

Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui

Application

Pour la mesure de diamètres sur flancs de filets et d'engrenages par touches de mesure interchangeables.


Référence : 4157045

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|----------------------|
| Étendue de mesure mm | 0 - 25 mm |
| Étendue de mesure inch | 0 - 1" |
| Résolution mm/inch | 0.001 / 0,00005" |
| Marge d'erreur μ m | 4 |
| Force de mesure (N) | 5 - 10 |
| Type de pile | CR 2032 (3V Lithium) |
| Diamètre de la broche | 6.5 |
| Pas de la broche_mm | 5 |

Dimensions

| | |
|-------------------|------|
| Dimension b en mm | 11.5 |
| Dimension a en mm | 32 |
| Dimension c en mm | 57 |



Accessoires

| Référence | Désignation | Type de produit |
|-----------|--|-----------------|
| 4102603 | Câble de liaison USB bidirectionnel | DK-U1 |
| 4102606 | Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic | DK-D1 |