

Informations produit

Appareil de mesure de la hauteur et calibre à tracer numérique Digimar 814 SR980

Référence : 4426104

Propriétés du produit

- Durée de fonctionnement de la pile jusqu'à 3 ans
- Vitesse de déplacement 1,5 m/s (60"/s)
- Sortie de données MarConnect : au choix
- USB
- OPTO RS232C
- Digimatic

- Affichage LCD à contraste élevé et d'une hauteur de 12 mm
- Socle ergonomique stable
- Surface d'appui trempée rectifiée, déplaçable facilement sans à-coups
- Coulisse et rails inoxydables et trempés
- Molette de positionnement et de mesure
- Réglage fin
- Vis de blocage
- Pointe de mesure et de traçage interchangeable renforcée au carbure

Fonctions

RESET (remise à zéro de l'affichage), mm/inch, ABS (passage de la mesure relative à la mesure absolue), Lock/Unlock, PRESET (préréglage de la cote), DATA (en liaison avec le câble de communication), MARCHÉ/ARRÊT AUTO

Contenu de la livraison

Pointe de traçage, Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Carton


Application

- Pour le traçage et le marquage de pièces à usiner
- Pour la mesure de hauteurs et de distances

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Étendue de mesure jusqu'à | 980 mm |
| Étendue de mesure jusqu'à | 38.5 inch |
| Valeur de résolution | 0.01 mm |
| Valeur de résolution | 0.0005 inch |
| Marge d'erreur µm | 70 µm |
| Limite d'erreur inch | 0.0024 inch |
| Interface de données | Opto RS-232C, Digimatic, USB |

Dimensions



Accessoires

| Référence | Désignation | Type de produit |
|-----------|--|-----------------|
| 4102357 | Câble de données USB | 16 EXu |
| 4102915 | Adaptateur d'interface avec câble de connexion Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Câble de données RS232C | 16 EXr |