

Informations produit

Pistolet de mesure intérieure Micromar 844 A

Propriétés du produit

- Corps fileté pour montage des têtes interchangeable
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé
- Affichage des valeurs de mesure toujours lisible en cas d'utilisation d'un comparateur montre électronique à affichage pivotant

Contenu de la livraison

Sans appareil d'affichage, Appareil de base 844 Ag, Tête de mesure 44 Ak, Guide de l'utilisateur, Étui

Application

- Mesure de
- Alésages débouchants
 - Alésages borgnes
 - Rebords de centrage




Référence : **4487700**

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure mm	6 - 8 mm
Étendue de mesure	0,25 - 0,3125"
Marge d'erreur µm	3 µm
Commentaires limite d'erreur	•Avec adhésion complète du palpeur de mesure •Ne tient pas compte du capteur de mesure

Dimensions

Dimension b en mm	4 mm
Dimension a en mm	1.5 mm
Dimension c en mm	1.5 mm
Dimension d en mm	58 mm



Accessoires

Référence	Désignation	Type de produit
4710026	Bague étalon	355 E
4102915	Câbles de données Digimatic	16 EWd
4102410	Câble de données RS232C	16 EXr
4102357	Câble de données USB	16 EXu
4102220	Récepteur radio pour appareils de mesure avec système Integrated Wireless	i-Stick