

# Informations produit

## Module d'entrée / de sortie Millimar N 1704 I/O

### Propriétés du produit

- Modules Bus RS-485 à combinaison flexible
- Modules de raccordement puissants pour l'analyse des capteurs de mesure
- Interrogation synchronisée des données de plusieurs palpeurs de mesure connectés
- Branchement des modules N 1700 par interface USB au logiciel d'analyse et de configuration intelligent et universel Millimar Cockpit
- Branchement de tous les types de palpeur de mesure de même compatibilité par l'intermédiaire d'un seul module
- Combinaison de produits flexible et modulaire pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client
- Débit de données théorique max. du bus de 4189 valeurs/s (dépend du nombre de canaux connectés)

### Contenu de la livraison

Borniers, Guide de l'utilisateur

### Application

Combinaison intelligente et flexible de modules de mesure et de logiciels pour résoudre les tâches de mesure spécifiques au client.



Référence : **5331134**

### Caractéristiques techniques

<b>Consommation d'énergie</b>	70
<b>Configuration</b>	Logiciel Millimar Cockpit
<b>Interface de données</b>	RS-485
<b>Entrées de commande</b>	4 entrées, 10 – 30 V
<b>Sorties de commande</b>	4 sorties, 10 – 30 V Protégées contre les ESD, insensibles aux courts-circuits
<b>Température de service MINI</b>	0
<b>Température de service MAXI</b>	40