

Informations produit

Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 1000-E

Contenu de la livraison

Standard software 828 WIN
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



Application

Calibrage de

- Calibres positifs et négatifs lisses
- Bagues étalons
- Calibres à mâchoires
- Cales-étalons à bouts sphériques, piges
- Cales-étalons
- Calibres filetés
- Calibres filetés coniques
- Calibres de denture
- Calibres coniques
- Comparsateurs montres
- Micromètres à cadran
- Alésomètres à 2 points
- Micromètres
- Micromètres d'intérieur 2 points
- Mesure de longueur sur la table de précision

Référence : 5350262

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]	0 à 1060
Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]	0,5 à 905
Étendue de mesure directe [mm]	100
Écart de mesure de longueur MPE_{E1} (L en mm) [μm]	$\leq (0,09+L/2000)$
Répétabilité [μm]	$\leq 0,05$
Forces de mesure [N]	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
Longueur de l'appareil [mm]	1500
Masse [kg]	215
Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]	1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480