

# Informations produit

## Appareils de mesure de calibrage Precimar ULM 1500 L-E

### Contenu de la livraison

Standard software 828 WIN  
"Free measuring", PC evaluation unit (without monitor), Magnetic holder for temperature probe, Support table, Pair of measuring brackets, immersion depth 14 mm, 2 parallel gage blocks 60/20, 2 quick clamps, 2 measuring heads with spherical zone, Setting gage 2, USB stick, Weights 0.25/0.5/1.0/2.0N, Hexagonal wrench, Screwdriver, Accessories package



### Application

- Calibrage de
- Calibres positifs et négatifs lisses
  - Bagues étalons
  - Calibres à mâchoires
  - Cales-étalons à bouts sphériques, piges
  - Cales-étalons
  - Calibres filetés
  - Calibres filetés coniques
  - Calibres de denture
  - Calibres coniques
  - Compateurs montres
  - Micromètres à cadran
  - Alésomètres à 2 points
  - Micromètres
  - Micromètres d'intérieur 2 points

Référence : 5350264

### Caractéristiques techniques

<b>Étendue de mesure, mesure extérieure [mm]</b>	0 à 1620
<b>Étendue de mesure, mesure intérieure [mm]</b>	0,5 à 1465
<b>Étendue de mesure directe [mm]</b>	0 à 1115
<b>Écart de mesure de longueur <math>MPE_{E_1}</math> (L en mm) [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq (0,1+L/2000)$
<b>Répétabilité [<math>\mu</math>m]</b>	$\leq 0,05$
<b>Forces de mesure [N]</b>	0,2 ; 1,0 à 4,5 ; 11
<b>Longueur de l'appareil [mm]</b>	2300
<b>Masse [kg]</b>	325
<b>Dimensions de l'appareil (LxlxH) [mm]</b>	2300 x 380 x 480