

# Termékinformációk

## Állványos mikrométer finomkijelzővel Micromar 40 TS

### Terméktulajdonságok

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Erős acélkengyel, stabil talpon 45°-kal elforgatható
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Állítható magasságú ütköző
- Konstans mérőerő
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Rögzítő berendezés



Cikksz.: 4154030

### Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató

### Alkalmazás

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, száruk) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

### Műszaki adatok

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Méréstartomány mm</b>                                  | 0 - 50 mm |
| <b>Skála osztásérték <math>\mu\text{m}</math></b>         | 1         |
| <b>Hibahatár <math>\mu\text{m}</math></b>                 | 2         |
| <b>Párhuzamosság-eltérés <math>\mu\text{m}</math>-ben</b> | 2         |
| <b>Síklapúság-eltérés <math>\mu\text{m}</math>-ben</b>    | 0.2       |
| <b>Hibahatár Ge (<math>\mu\text{m}</math>)</b>            | 1         |
| <b>Mérőerő</b>  | 6.5       |
| <b>Mérőerő (N)</b>  | 6.5       |
| <b>Skálalap számozása</b>                                 | 50-0-50   |
| <b>Számlap szín</b>                                       | Sárga     |
| <b>Orsóátmérő</b>   | 7.5       |
| <b>Orsó menetemelkedés mm</b>                             | 0.5       |

### Méretek

