

Termékinformációk

Digitális kengyeles mikrométer Micromar 40 EWR

Terméktulajdonságok

- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsní
- Festett acélkengyel, hőszigetelt

Funkciók

RESET (kijelző nullázása), ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el az ORIGIN értéket), mm/inch, ORIGIN (előzetes méretbeállítás), LOCK funkció (billentyűzet zárolás), TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása), HOLD (aktuális mérési érték befagyasztása), DATA (adatátviteli kábellel együtt), Kétirányú adatinterfész (adat-lekérdezéshez - paraméterek átviteléhez - távvezérléshez - egyéni funkciózárhoz MarCom szoftverrel)

Szállítási terjedelem

Beállító etalon (25-50 mm méréstartománytól), Elem, Vizsgálati jegyzőkönyv, Kezelési útmutató, Tok




Cikksz.: 4157000

Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------|
| Méréstartomány mm | 0 - 25 mm |
| Méréstartomány | 0 - 1" |
| Osztásérték, mm/inch | 0.001 / 0,0005" |
| Hibahatár μm | 2 μm |
| Párhuzamosság-eltérés μm-ben | 2 μm |
| Síklapúság-eltérés μm-ben | 0.6 μm |
| Mérőerő (N) | 5 - 10 |
| Elem típusa | CR 2032 (3V lítium) |
| Anyag, mérőfelület | Keményfém |
| Orsóátmérő | 6.5 mm |
| Orsó menetemelkedés_mm | 0.5 mm |

Méretek

| | |
|-----------------------|--------|
| b méret mm-ben | 9.5 mm |
| Méret a mm-ben | 24 mm |
| Méret c mm-ben | 32 mm |



Tartozékok

| Rendelési sz. | Megnevezés | Terméktípus |
|---------------|---|-------------|
| 4102603 | USB adatátviteli kábel kétirányú | DK-U1 |
| 4102606 | Interfész adapter Digimatic adatátviteli kábellel | DK-D1 |