

# Termékinformációk

## Kompakt hossz mérő készülék Millimar C 1200 M

### Terméktulajdonságok

- Nagyfelbontású, kontraszt gazdag színes kijelző
- Fokozatmentesen dönthető kijelző az optimális látószög beállításához
- Legegyszerűbb kezelés
- Hálózati és elemes üzemmód lehetséges
- Elemes üzemmóddal mobil használatra is alkalmas
- Kompakt ház
- Falra szerelhető



### Funkciók

ON/OFF, mm/inch, Számlálási irány megfordítás, Átkapcsolás különböző méréstartományokba, MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez, (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz, TOL (tűrés megadás), PRESET (előre beállított méret), Osztásérték átkapcsolása, Tényező (beállítható), DATA (adatátvitel), Menüzárr

### Szállítási terjedelem

Hálózati csatlakozó, Kezelési útmutató

### Alkalmazás

Millimar C 1200, most 2 változatban

- Mahr kompatibilis induktív tapintókhoz **M**
- Tesa kompatibilis induktív tapintókhoz **T**

Cikksz.: 5312012

### Műszaki adatok

<b>Kijelzési tartomány, számkijelző, <math>\mu\text{m}</math></b>	$\pm 5000$
<b>Kijelzési tartomány, skálás kijelző, <math>\mu\text{m}</math></b>	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
<b>Elem típusa</b>	5xLR6 (1,5 V Mignon AA) lehetséges
<b>Osztásérték, <math>\mu\text{m}</math></b>	0,1
<b>Skálaosztásérték <math>\mu\text{m}</math></b>	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
<b>Skála osztásérték inch</b>	.019", .007", .002", .001", .0002", .0001", .00002", .00001"
<b>Kijelző</b>	TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel
<b>Képváltás gyakoriság</b>	40
<b>Tapintó bemenetek</b>	1
<b>Kompatibilitás</b>	Mahr
<b>Méréskombinációk</b>	+A, -A
<b>Jellemzők</b>	1
<b>Vizsgálati lépések</b>	1
<b>Dinamikus funkciók</b>	Max, Min, Max-Min
<b>Konfigurálás</b>	Billentyűzet
<b>Adatátviteli ráta</b>	30
<b>Hibahatár, számkijelző</b>	0,3% (min. 0,2 $\mu\text{m}$ )
<b>Hibahatár, skálás kijelző</b>	Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a
<b>Adatinterfész</b>	Opto RS-232C, USB, Digimatic, vezeték nélküli
<b>Hardver interfészek</b>	Opto RS-232C, USB, Digimatic, vezeték nélküli
<b>Energiaellátás</b>	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Elemes üzem
<b>IP védelmi fokozat</b>	IP 42
<b>Üzemi hőmérséklet, MIN.</b>	10
<b>Üzemi hőmérséklet, MAX.</b>	40
<b>Üzemi hőmérséklet, MIN.</b>	0
<b>Üzemi hőmérséklet, MAX.</b>	40
<b>Termék súlya</b>	0.50
<b>Kijelzési tartomány, számkijelző, inch</b>	$\pm .19''$
<b>Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch</b>	$\pm .19'', \pm .07'', \pm .03'', \pm .01'', \pm .003'', \pm .001'', \pm .0003'', \pm .0001''$

# Termékinformációk

## Kompakt hosszmérő készülék Millimar C 1200 M

### Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
4346023	USB adatátviteli kábel	2000 USB
4346021	Interfész adapter Digimatic adatátviteli kábel	2000 d
4346020	RS232C adatátviteli kábel	2000 r
4102232	Adómodul	2000 e
4102230	Rádióvevő	e-Stick