

Termékinformációk

Kompakt hossz mérő készülék Millimar C 1202

Terméktulajdonságok

- Versatility for a wide range of measuring tasks
- N 1700 modules as measuring channels for inductive and incremental probes or for pneumatic measuring equipment
- High-resolution, high-contrast color display
- Fully adjustable display for ideal viewing angle
- Measurement values can be displayed in three ways: as a number, pointer or bar
- 1 - 3 features can be displayed at once
- Extremely easy to operate
- Several measuring tasks can be stored on the memory card
- Compact housing
- Suitable for wall-mounting

Funkciók

TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása), PRESET (előre beállított méret), egy pontos vagy kétpontos mester mérés, MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez, (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz, Hossz- és szögmérés, HOLD (mérési érték tárolás), Osztásérték átkapcsolása, Tényező (beállítható), Számlálási irány megfordítás, Vezérlő bemenet programozható, Mérési folyamat idővezérléssel, DATA (adatátvitel), Menüzárr

Szállítási terjedelem

Hálózati csatlakozó, micro SD memóriakártya, Kezelési útmutató, N 1700 modul nélkül (szükséges opcionális tartozék)

Alkalmazás

Indicating instrument for precise length measurements

- for connecting different sensors by way of N 1700 measuring modules
- for connecting up to 2 measuring sensors

Please note:

N 1700 measuring modules are necessary additional accessories



Cikksz.: 5312024

Műszaki adatok

Kijelzési tartomány, számkijelző, μm	± 999999.9
Kijelzési tartomány, skálás kijelző, μm	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 300, \pm 100, \pm 30, \pm 10, \pm 3$
Osztásérték, μm	0,01, 0,1, 1
Skálaosztásérték μm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Kijelző	TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel
Képváltás gyakoriság	30
Méréskombinációk	+A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Jellemzők	3
Vizsgálati lépések	1
Dinamikus funkciók	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték
Statikus funkciók	Hossz, szög
Konfigurálás	Billentyűzet
Adatátviteli ráta	30
Hibahatár, számkijelző	0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)* * (N 1702 M-HR-rel)
Hibahatár, skálás kijelző	Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a
Adatinterfész	USB, Digimatic
Hardver interfészek	USB, Vezérlő bemenet, RS-485, microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB
Vezérlő bemenetek	Vezérlő bemenet programozható (funkció és funkció sorrendek)
Energiaellátás	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP védelmi fokozat	IP 42
Üzemi hőmérséklet, MIN.	10
Üzemi hőmérséklet, MAX.	35
Üzemi hőmérséklet, MIN.	0
Üzemi hőmérséklet, MAX.	40

Termékinformációk

Kompakt hossz mérő készülék Millimar C 1202

Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
5331120	Modul induktív tapintóhoz	N 1702 M
5331125	Modul induktív tapintóhoz	N 1702 M-HR
5331121	Modul induktív tapintóhoz	N 1702 T
5331122	Modul induktív tapintóhoz	N 1702 U
5331161	Modul inkrementális tapintókhoz	N 1702 VPP
5331155	Modul pneumatikus mérőberendez	N 1701 PF-2500/5000
5331157	Modul pneumatikus mérőberendez	N 1701 PF-10000
4102603	USB adatátviteli kábel kétirányú	DK-U1
4102606	Interfész adapter Digimatic adatátviteli kábellel	DK-D1
4102058	Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez	16 ESf