

Termékinformációk

Kompakt hossz mérő készülék Millimar C 1202

Terméktulajdonságok

- A legkülönbözőbb mérési feladatokhoz rugalmasan használható.
- N 1700 mérőcsatorna modulok induktív és inkrementális tapintókhoz vagy pneumatikus mérőeszközökhöz.
- Nagyfelbontású, kontraszt gazdag színes kijelző
- Fokozatmentesen dönthető kijelző az optimális látószög beállításához
- 3 mérésiérték-kijelző választhatóan: szám, mutató vagy sáv
- Egyidejűleg 1-3 jellemző jeleníthető meg
- Legegyszerűbb kezelés
- A különböző mérési feladatok elmenthetők a memóriakártyára.
- Kompakt ház
- Falra szerelhető

Funkciók

mm/inch, TOL (tűrés- és figyelmeztetési határok megadása), PRESET (előre beállított méret), egyponthoz vagy kétpontos mestermérés, MAX/MIN Memória váltópontkereséshez, (MAX-MIN) radiális ütés- és síklapúság vizsgálathoz, HOLD (mérési érték tárolás), Osztásérték átkapcsolása, Tényező (beállítható), Számlálási irány megfordítás, Vezérlőbemenet programozható, Mérési folyamat idővezérléssel, DATA (adatátvitel), Menüzár

Szállítási terjedelem

Hálózati csatlakozó, micro SD memóriakártya, Kezelési útmutató, N 1700 modul nélkül (szükséges opcionális tartozék)

Alkalmazás

Kijelzővel ellátott készülék a pontos hossz mérésekhez

- különböző szenzorok N 1700 mérőmodulokkal történő csatlakoztatásához
- max. 2 db mérőszenzor csatlakoztatásához

Kérjük, vegye figyelembe:

Az N 1700 mérőmodulok külön kapható szükséges tartozékok



Cikksz.: 5312025

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Kijelzési tartomány, számkijelző, µm | ±999999.9 |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm | ± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3 |
| Osztásérték, µm | 0,01, 0,1, 1 |
| Skálaosztásérték µm | 500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2 |
| Skála osztásérték inch | .019", .007", .002", .001", .0002", .0001", .00002", .00001" |
| Kijelző | TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel |
| Képváltás gyakoriság | 30 |
| Mérés kombinációk | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
| Jellemzők | 3 |
| Vizsgálati lépések | 1 |
| Dinamikus funkciók | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték |
| Statikus funkciók | Hossz, szög |
| Konfigurálás | Billentyűzet |
| Adatátviteli ráta | 30 |
| Hibahatár, számkijelző | 0,3% (min. 0,2 µm); 0,3% (min. 0,04 µm)* * (N 1702 M-HR-rel) |
| Hibahatár, skálás kijelző | Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a |
| Adatinterfész | USB, Digimatic |
| Hardver interfészek | USB, Vezérlőbemenet, RS-485, microSD Slot SD / SDHC kártyákhoz, max. 32 GB |
| Vezérlő bemenetek | Vezérlőbemenet programozható (funkció és funkcióssorrendek) |
| Energiaellátás | Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| IP védelmi fokozat | IP 42 |
| Üzemi hőmérséklet, MIN. | 10 |
| Üzemi hőmérséklet, MAX. | 35 |
| Üzemi hőmérséklet, MIN. | 0 |
| Üzemi hőmérséklet, MAX. | 40 |
| Kijelzési tartomány, számkijelző, inch | ±39" |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch | ± .19", ± .07", ± .03", ± .01", ± .003", ± .001", ± .0004", ± .0001" |

Termékinformációk

Kompakt hossz mérő készülék Millimar C 1202

Tartozékok

| Rendelési sz. | Megnevezés | Terméktípus |
|---------------|---|------------------------|
| 5331120 | Modul induktív tapintóhoz | N 1702 M |
| 5331125 | Modul induktív tapintóhoz | N 1702 M-HR |
| 5331121 | Modul induktív tapintóhoz | N 1702 T |
| 5331122 | Modul induktív tapintóhoz | N 1702 U |
| 5331161 | Modul inkrementális tapintókhoz | N 1702 VPP |
| 5331155 | Modul pneumatikus mérőberendez | N 1701 PF-2500/5000 |
| 5331157 | Modul pneumatikus mérőberendez | N 1701 PF-10000 |
| 4102603 | USB adatátviteli kábel kétirányú | DK-U1 |
| 4102606 | Interfész adapter Digimatic adatátviteli kábellel | DK-D1 |
| 4102058 | Lábkapcsoló a mért értékek átvételéhez | 16 ESf |