

# Termékinformációk

## Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/M

### Terméktulajdonságok

- Pneumatikus kompakt oszlopos mérőkészülékek használatakor ajánlott nyomásszabályozó vagy tápellátó szűrő (lásd a tartozékokat) folyamatos használata
- Jól leolvasható, háromszínű analóg világító oszlopos kijelző, beavatkozási- és tűréshatár kijelzéssel
- Háttér világítású, kétsoros LCD-kijelző a mérési értékek, a sűgőszövegek és a mértékegységek megjelenítéséhez
- 1 csatorna
- RS-232 adatcsatlakozás
- Analóg kimenet
- Három digitális bemenet mérés indításához, mesterméréshez stb.
- Három digitális kimenet: jó, selejt, utómegmunkálás szerinti osztályozás, mérési idő stb.
- Dinamikus mérések: Max, Min, Max-Min, Max+Min, középérték
- A Millimar S1840 oszlopos mérőkészülék a menüben a beépített fólia-billentyűzeten vagy az MS Windows® konfigurációs szoftverrel programozható
- egyponos vagy kétpontos mestermérés
- Jelszózárolás beállító üzemmódban

### Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató, Hálózati csatlakozó



Cikksz.: 5318452

### Műszaki adatok

<b>Energiaellátás</b>	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz
<b>Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm</b>	± 3, ± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, tűrésre vonatkozó
<b>Osztásérték, µm</b>	0,1
<b>Kijelző</b>	101 LED-es elem, háromszínű
<b>Számkijelző</b>	hétrészes LCD, 7 szegmens
<b>Skálás kijelző</b>	± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10 000 µm
<b>Tartomány- és szövegkijelző</b>	hétrészes LCD, 14 szegmens, alfanumerikus
<b>Tűrés kijelző</b>	az analóg kijelző színváltásával
<b>Kompatibilitás</b>	Mahr
<b>Méréskombinációk</b>	+A, -A
<b>Jellemzők</b>	1
<b>Programok</b>	1
<b>Vizsgálati lépések</b>	1
<b>Dinamikus funkciók</b>	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték
<b>Konfigurálás</b>	PC, billentyűzet
<b>Nullázó</b>	Elektromos
<b>Hibahatár</b>	0,5-1%
<b>Hibahatár, számkijelző</b>	+/- 1 hely
<b>Hibahatár, skálás kijelző</b>	1% (101 LED)
<b>Adatinterfész</b>	RS-232C, vezeték nélküli
<b>Hardver interfészek</b>	RS-232C, I/O csatlakozás
<b>Vezérlő bemenetek</b>	3 optocsatoló bemenet, 24 V, 10 mA
<b>Vezérlő kimenetek</b>	3 optocsatoló kimenet, 24 V, 100 mA
<b>Analóg kimenet</b>	1 V/mm
<b>Teljesítményfelvétel [W]</b>	20 VA
<b>IP védelmi fokozat</b>	IP 43
<b>Rel. páratartalom páralecsapódás nélkül</b>	80
<b>Üzemi hőmérséklet, MIN.</b>	0
<b>Üzemi hőmérséklet, MAX.</b>	45
<b>Hőmérsékleti együttható</b>	0.005
<b>Termék súlya</b>	1.60
<b>Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch</b>	± .0001", ± .0003", ± .001", ± .003", ± .01", ± .03", ± .1", ± .3", tűrésre vonatkozó

# Termékinformációk

## Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/M

### Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
7024634	RS232C adatátviteli kábel	
4102331	Adapterkábel RS-232 USB- hez	Millimar - USB
4102233	Adómodul	RS-232 e
4102230	Rádióvevő	e-Stick