

Termékinformációk

Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/F

Terméktulajdonságok

- Pneumatikus kompakt oszlopos mérőkészülékek használatakor ajánlott nyomásszabályozó vagy tápellátó szűrő (lásd a tartozékokat) folyamatos használata
- Jól leolvasható, háromszínű analóg világító oszlopos kijelző, beavatkozási- és tűréshatár kijelzéssel
- Háttér világítású, kétsoros LCD-kijelző a mérési értékek, a sugószövegek és a mértékegységek megjelenítéséhez
- 1 csatorna
- RS-232 adatcsatlakozás
- Analóg kimenet
- Három digitális bemenet mérés indításához, mesterméréshez stb.
- Három digitális kimenet: jó, selejt, utómegmunkálás szerinti osztályozás, mérési idő stb.
- Dinamikus mérések: Max, Min, Max-Min, Max+Min, középérték
- A Millimar S1840 oszlopos mérőkészülék a menüben a beépített fólia-billentyűzetet vagy az MS Windows® konfigurációs szoftverrel programozható
- egyponos vagy kétpontos mestermérés
- Jelszórólás beállító üzemmódban

Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató, Hálózati csatlakozó



Cikksz.: 5318455

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Energiaellátás | Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm | ± 3, ± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, tűrésre vonatkozó |
| Osztásérték, µm | 0,1 |
| Kijelző | 101 LED-es elem, háromszínű |
| Számkijelző | hétrészes LCD, 7 szegmens |
| Skálás kijelző | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10 000 µm |
| Tartomány- és szövegkijelző | hétrészes LCD, 14 szegmens, alfanumerikus |
| Tűréskijelző | az analóg kijelző színváltásával |
| Kompatibilitás | Federal |
| Méréskombinációk | +A, -A |
| Jellemzők | 1 |
| Programok | 1 |
| Vizsgálati lépések | 1 |
| Dinamikus funkciók | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték |
| Konfigurálás | PC, billentyűzet |
| Nullázó | Elektromos |
| Számkijelző beállítási ideje | 0.5 |
| Skálás kijelző beállítási ideje | 0.5 |
| Hibahatár | 0,5-1% |
| Hibahatár, számkijelző | +/- 1 hely |
| Hibahatár, skálás kijelző | 1% (101 LED) |
| Adatinterfész | RS-232C, vezeték nélküli |
| Hardver interfészek | RS-232C, I/O csatlakozás |
| Vezérlő bemenetek | 3 optocsatoló bemenet, 24 V, 10 mA |
| Vezérlő kimenetek | 3 optocsatoló kimenet, 24 V, 100 mA |
| Analóg kimenet | 1 V/mm |
| Teljesítményfelvétel [W] | 20 VA |
| IP védelmi fokozat | IP 43 |
| Rel. páratartalom páralecsapódás nélkül | 80 |
| Üzemi hőmérséklet, MIN. | 0 |
| Üzemi hőmérséklet, MAX. | 45 |
| Hőmérsékleti együttható | 0.005 |
| Termék súlya | 1.60 |
| Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch | ± .0001", ± .0003", ± .001", ± .003", ± .01", ± .03", ± .1", ± .3", tűrésre vonatkozó |

Termékinformációk

Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/F

Tartozékok

| Rendelési sz. | Megnevezés | Terméktípus |
|---------------|------------------------------------|----------------|
| 7024634 | RS232C adatátviteli kábel | |
| 4102331 | Adapterkábel RS-232 USB- hez | Millimar - USB |
| 4102233 | Adómodul | RS-232 e |
| 4102230 | Rádióvevő | e-Stick |