

Termékinformációk

Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/F

Terméktulajdonságok

- Pneumatikus kompakt oszlopos mérőkészülékek használatakor ajánlott nyomásszabályozó vagy tápellátó szűrő (lásd a tartozékokat) folyamatos használata
- Jól leolvasható, háromszínű analóg világító oszlopos kijelző, beavatkozási- és tűréshatár kijelzéssel
- Háttér világítású, kétsoros LCD-kijelző a mérési értékek, a sűgőszövegek és a mértékegységek megjelenítéséhez
- 1 csatorna
- RS-232 adatcsatlakozás
- Analóg kimenet
- Három digitális bemenet mérés indításához, mesterméréshez stb.
- Három digitális kimenet: jó, selejt, utómegmunkálás szerinti osztályozás, mérési idő stb.
- Dinamikus mérések: Max, Min, Max-Min, Max+Min, középérték
- A Millimar S1840 oszlopos mérőkészülék a menüben a beépített fólia-billentyűzeten vagy az MS Windows® konfigurációs szoftverrel programozható
- egyponos vagy kétpontos mestermérés
- Jelszózárolás beállító üzemmódban

Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató, Hálózati csatlakozó



Cikksz.: 5318457

Műszaki adatok

Energiaellátás	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Kijelzési tartomány, skálás kijelző, µm	± 3, ± 10, ± 30, ± 100, ± 300, ± 1000, ± 3000, ± 10000, tűrésre vonatkozó
Osztásérték, µm	0,1
Kijelző	101 LED-es elem, háromszínű
Számkijelző	hétrészes LCD, 7 szegmens
Skálás kijelző	± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10 000 µm
Tartomány- és szövegkijelző	hétrészes LCD, 14 szegmens, alfanumerikus
Tűrés kijelző	az analóg kijelző színváltásával
Kompatibilitás	Federal
Méréskombinációk	+A, -A
Jellemzők	1
Programok	1
Vizsgálati lépések	1
Dinamikus funkciók	Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, középérték
Konfigurálás	PC, billentyűzet
Nullázó	Elektromos
Hibahatár	0,5-1%
Hibahatár, számkijelző	+/- 1 hely
Hibahatár, skálás kijelző	1% (101 LED)
Adatinterfész	RS-232C, vezeték nélküli
Hardver interfészek	RS-232C, I/O csatlakozás
Vezérlő bemenetek	3 optocsatoló bemenet, 24 V, 10 mA
Vezérlő kimenetek	3 optocsatoló kimenet, 24 V, 100 mA
Analóg kimenet	1 V/mm
Teljesítményfelvétel [W]	20 VA
IP védelmi fokozat	IP 43
Rel. páratartalom páralecsapódás nélkül	80
Üzemi hőmérséklet, MIN.	0
Üzemi hőmérséklet, MAX.	45
Hőmérsékleti együttható	0.005
Termék súlya	1.60
Kijelzési tartomány, skálás kijelző, inch	± .0001", ± .0003", ± .001", ± .003", ± .01", ± .03", ± .1", ± .3", tűrésre vonatkozó

Termékinformációk

Kompakt oszlopos mérőkészülék Millimar S 1840 PE/F

Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
7024634	RS232C adatátviteli kábel	
4102331	Adapterkábel RS-232 USB- hez	Millimar - USB
4102233	Adómodul	RS-232 e
4102230	Rádióvevő	e-Stick