

Termékinformációk

Modul inductív tapintóhoz Millimar N 1702 T

Terméktulajdonságok

- Rugalmasan kombinálható RS485 busz modulok
- Nagy teljesítményű csatlakozó modulok a mérőszenzorok kiértékeléséhez (induktív/ pneumatikus)
- Több csatlakoztatott mérőtapintó egyidejű adatlekérdezése
- Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB adatkimeneten keresztül a Millimar Cockpit okos és univerzálisan használható kiértékelő és konfigurációs szoftverhez
- Egymással kompatibilis típusú mérőtapintók csatlakoztatása egy és ugyanazon modulon keresztül
- Rugalmas és moduláris termékkombináció az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldására
- Elméleti busz adatátviteli sebesség max. 4189/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató

Alkalmazás

A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.



Cikksz.: 5331121

Műszaki adatok

Áramfogyasztás	95
Osztásérték, μm	0,1
Méréstartomány, inductív tapintó	$\pm 5000, \pm 2000, \pm 1000, \pm 500$
Tapintó bemenetek	2
Kompatibilitás	Tesa
Konfigurálás	Millimar Cockpit szoftver
Adatátviteli ráta	4189
Hibahatár	0,3% (min. 0,2 μm)
Adatinterfész	RS-485
Energiaellátás	+5 V N 1700 buszból
IP védelmi fokozat	IP 42
Üzemi hőmérséklet, MIN.	10
Üzemi hőmérséklet, MAX.	35
Üzemi hőmérséklet, MIN.	0
Üzemi hőmérséklet, MAX.	40
Hőmérsékleti együttható	0.02
Termék súlya	0.27

Termékinformációk

Modul induktív tapintóhoz Millimar N 1702 T

Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
4400190	Induktív mérőtapintó	P1300 TA
4400191	Induktív mérőtapintó	P1300 TB
5323011	Induktív mérőtapintó	P2004 T
5323021	Induktív mérőtapintó	P2004 TA
5323031	Induktív mérőtapintó	P2004 TB
5324021	Induktív mérőtapintó	P2010 TA
5324031	Induktív mérőtapintó	P2010 TB
5324071	Induktív mérőtapintó	P2104 TA
5324081	Induktív mérőtapintó	P2104 TB