

# Termékinformációk

## Modul inductív tapintóhoz Millimar N 1704 U

### Terméktulajdonságok

- Rugalmasan kombinálható RS485 busz modulok
- Nagy teljesítményű csatlakozó modulok a mérőszenzorok kiértékeléséhez (induktív/pneumatikus)
- Több csatlakoztatott mérőtapintó egyidejű adatlekérdezése
- Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB adatkimeneten keresztül a Millimar Cockpit okos és univerzálisan használható kiértékelő és konfigurációs szoftverhez
- Egymással kompatibilis típusú mérőtapintók csatlakoztatása egy és ugyanazon modulon keresztül
- Rugalmas és moduláris termékkombináció az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldására
- Elméleti busz adatátviteli sebesség max. 4189/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

### Szállítási terjedelem

Kezelési útmutató

### Alkalmazás

A mérőmodulok és a szoftver okos és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.



Cikksz.: 5331142

### Műszaki adatok

<b>Áramfogyasztás</b>	180 mA
<b>Osztásérték, µm</b>	0,1
<b>Méréstartomány, inductív tapintó</b>	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 500
<b>Tapintó bemenetek</b>	4
<b>Kompatibilitás</b>	Marposs
<b>Konfigurálás</b>	Millimar Cockpit szoftver
<b>Adatátviteli ráta</b>	4189 Hz
<b>Hibahatár</b>	0,3% (min. 0,2 µm)
<b>Adatinterfész</b>	RS-485
<b>Energiaellátás</b>	+5 V N 1700 buszból
<b>IP védelmi fokozat</b>	IP 42
<b>Üzemi hőmérséklet, MIN.</b>	10 °C
<b>Üzemi hőmérséklet, MAX.</b>	35 °C
<b>Üzemi hőmérséklet:</b>	0 °C
<b>Üzemi hőmérséklet -ig</b>	40 °C
<b>Hőmérsékleti együttható</b>	0.02 µm/°C
<b>Termék súlya</b>	0.39 kg

### Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
5323013	Induktív mérőtapintó	P2004 U
5323023	Induktív mérőtapintó	P2004 UA
5323033	Induktív mérőtapintó	P2004 UB
5324023	Induktív mérőtapintó	P2010 UA
5324033	Induktív mérőtapintó	P2010 UB
5324073	Induktív mérőtapintó	P2104 UA
5324083	Induktív mérőtapintó	P2104 UB